CE

21 01/01/2024

## Declaration des performances N°302

| | |
|---|---|
| **1 : Code d'identification unique du produit Type** | Fenêtre et porte-fenêtre a frappe,fixe et composé en Aluminium "EVIDENCE" |
| **2 : Usage(s) prévu(s)** | Menuiserie destinée à la communication dans les zones domestiques et commerciales sans compartimentation feu/fumée ni dans les issues de secours |
| **3 : Fabricant** | PVC ALU CREATION 400-430 Avenue des Erables 94440 Santeny |
| **4 : Mandataire** | Non concerné |
| **5 : Système d'evaluation et de vérification de la constance des performances** | Système 3 pour toutes les caractéristiques |
| **6a : Norme harmonisée** | NF EN 14351-1 |
| **Organisme(s) notifié(s)** | Le CSTB, organisme notifié N°0679, a réalisé les calculs et essais de type selon le système 3 et a délivré les rapports d'essais correspondant. |
| **6b : Document d'évaluation européen** | Non concerné |
| **Evaluation technique européenne** | Non concerné |
| **Organisme d'évaluation technique** | Non concerné |
| **Organisme(s) notifié(s)** | Non concerné |

**7 : Performance(s) déclarée(s)**

**PERFORMANCES DECLAREES**

| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécification technique harmonisée |
|---|---|---|
| **Etanchéité à l'eau** | Classes techniques de conformité E*7B | **NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016** |
| **Substance dandereuse** | Néant | |
| **Résistance au vent** | Classes techniques de conformité V*A2 | |
| **Capacité de resistance des dispositifs de sécurité** | Conforme à la valeur seuil (60s ous 350N) | |
| **Performance acoustique Rw (C , Ctr)** | 31(-1;-4)dB à 41(-1;-4)dB | |
| **Transmission thermique Uw** | 1,6 à 1,9w/m²K | |
| **Propriété de rayonnement**<br>**-Facteur solaire G**<br>**-Transmission lumineuse Tl** | 0,21 à 0,63<br>22% à 80% | |
| **Perméabilité à l'air** | Classes techniques de conformité : A*3 | |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Bouvet Fabien PDG à Santeny le 01/01/2024